

Technische Daten "M-tec Print[®]" auf "M-tec Profi-Line[®]"



Polyestergewebe, beidseitig PVC-beschichtet und lackiert, Oberseite leicht seidenmatt, UV-stabilisiert, cadmiumfrei. Beidseitiger Sieb-Druck mit fotorealistischen Motiven. Motiv über je 3 Streifen fortlaufend.
Vorkonfektionierte Streifen 285 x 19cm

Flächengewicht	DIN EN ISO 2286-2	640 g/m ²
Kältebeständigkeit	DIN EN 1876-1	- 30°C
Wärmebeständigkeit	IVK/Pkt. 5	+ 70°C
Lichtechtheit	DIN EN ISO 105-B02	min. 7
Knickfestigkeit	DIN 533 59 A	Keine Rissbildung nach 100.000 Knickungen
Druckverfahren	UV-Siebdruck	
Druckfarbe	UV-Siebdruckfarbe durch UV-Strahlung gehärtet, lösemittelfrei, ohne Restlösemittel, kein Ausdunsten	
Einsatzzweck	Sichtschutz	

Hinweis: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit der Toleranz von $\pm 5\%$. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Die in den Datenblättern angegebenen technischen Daten sind Erfahrungswerte aus laufenden Produktionen und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung da. Sie beziehen sich auf die gelieferte Ware im Ursprungszustand ohne Ver- und Bearbeitung durch den Kunden. Die Zurverfügungstellung der Daten erfolgt nur zu Informationszwecken und dient lediglich als Anhaltspunkt. Es befreit den Kunden nicht davon, vor Ver- und Bearbeitung des Produkts eine selbständige Prüfung auf Eignung für den vom Kunden vorgesehenen Einsatzzweck und der daraus folgenden Haftung vorzunehmen.